

## COMPLEXO DE LÍTIO

### INDICAÇÃO

Recomendado para aplicações de contatos sem interrupção, condições de alta temperatura, extrema pressão, estabilidades em ambientes úmidos e corrosivos. Aplicados em articulações U, rolamentos de eixos, juntas universais, articulações esféricas, rolamentos lisos antifricção, nos mais variados equipamentos como compactadores, colheitadeiras, tratores, escavadeiras, motoniveladoras e manutenção industrial etc.

Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento.

### COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de alta qualidade, espessante complexo de lítio, pacote de aditivos especiais, aditivos de proteção contra oxidação e corrosão.

### CLASSIFICAÇÃO

Graxa com sabão inorgânico Grau NLGI -2.

### EMBALAGENS

Produto disponível em baldes de 10kg, 20 kg e tambores de 170 Kg.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de sabão	Complexo de Lítio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Vermelha
Ponto de Gota	> 260°C

**OBS.:** As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.